

C 560 MC och BF50, BF60

Sandström och Honda Körfakta 2016



Sandström C 560 MC



Längd: 562 cm, bredd: 205 cm, vikt 530 kg, rek hk: 30-60, max antal pers: 5

Honda BF60

Testresultat 1 person			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,5	0,9	0,36
1000	3	1,2	0,4
1500	4,4	1,95	0,44
2000	5,5	2,75	0,5
2500	6,4	3,6	0,56
3000	11,2	4,95	0,44
3500	15,5	6,1	0,39
4000	19,7	7,2	0,36
4500	22,9	9,4	0,41
5000	26,2	13,25	0,51
5500	28,5	16,8	0,59
Max 6100	31,8	21,9	0,69

Testresultat 3 personer			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,7	0,9	0,33
1000	3	1,15	0,38
1500	4,3	1,95	0,45
2000	5,5	2,7	0,49
2500	6,1	3,9	0,64
3000	8,3	5,25	0,63
3500	13,2	6,6	0,5
4000	18,7	7,95	0,42
4500	22,2	9,45	0,43
5000	25,3	14,1	0,56
5500	28	17,85	0,64
Max 6100	31,8	21,45	0,67

Testfakta	
Propeller	11X15" Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	26/5/2015
Testplats	Norrångensträsk

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm ³	998
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Riggglängd/Monteringshöjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrsvikt, kg	110 (L)

Sandström C 560 MC



Längd: 562 cm, bredd: 205 cm, vikt 530 kg, rek hk: 30-60, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 1 person			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	1,8	0,8	0,44
1000	3,1	0,95	0,32
1500	4,3	1,8	0,42
2000	5,6	2,6	0,46
2500	6,5	3,4	0,52
3000	10,7	4,8	0,47
3500	15,5	6,15	0,4
4000	19	7,65	0,4
4500	22,5	9,6	0,43
5000	25,9	11,55	0,45
5500	28,4	15,3	0,54
Max 5800	30,2	17,1	0,57

Testresultat 3 personer			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,2	0,75	0,34
1000	2,7	0,9	0,33
1500	4	1,75	0,44
2000	5,3	2,7	0,51
2500	6,2	3,6	0,58
3000	7,5	5,1	0,68
3500	12,9	6,45	0,5
4000	17,7	8,1	0,46
4500	21,4	10,8	0,5
5000	24,9	13,65	0,55
5500	27,5	16,35	0,59
Max 5800	28,5	16,65	0,58

Testfakta	
Propeller	3 blad 11X15" aluminium
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	26/5/2015
Testplats	Norrångensträsk

Motorfakta	
Motortyp	SOHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm ³	808
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	PGM-FI (progr. bränsleinsprutn.)
Riggglängd/Monteringshöjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrsvikt, kg	98



Testfakta

Monteringar av propellerval har utförts av Honda. Vi reserverar oss för att de angivna farterna och bränsleförbrukningarna kan variera. Två båtar kan variera i vikt, vilket påverkar farterna och bränsleförbrukningen. Utrustning, bottenmålning och påväxt påverkar farterna negativt. Vid våra mätningar har motorn körts med konstant varvtal under en viss tidsrymd.

Garanti

Honda har fem års garanti på utombordsmotorer (privat bruk) samt ett års garanti för kommersiellt bruk. Förutsätt att serviceschemat följs.

