

# Sandström och Honda Körfakta 2016



# Sandström C 565



Längd: 562 cm, bredd: 205 cm, vikt 500 kg, rek hk: 40-60, max antal pers: 6

## Honda BF50

| Testresultat 1 person |             |         |              |
|-----------------------|-------------|---------|--------------|
| Bränsleförbrukning    |             |         |              |
| Varv/minut            | Fart i knop | Liter/h | Liter/sjömil |
| Tomgång(850)          | 2,4         | 0,7     | 0,29         |
| 1000                  | 3           | 1       | 0,33         |
| 1500                  | 4,3         | 1,8     | 0,42         |
| 2000                  | 5,6         | 2,6     | 0,46         |
| 2500                  | 7           | 3,3     | 0,47         |
| 3000                  | 11,6        | 4,45    | 0,38         |
| 3500                  | 16,1        | 6,05    | 0,38         |
| 4000                  | 19,6        | 7,65    | 0,39         |
| 4500                  | 22,2        | 10,35   | 0,47         |
| 5000                  | 25,3        | 13,8    | 0,54         |
| 5500                  | 28,8        | 15      | 0,52         |
| Max 5900              | 30,4        | 16,8    | 0,55         |

| Testresultat 3 personer |             |         |              |
|-------------------------|-------------|---------|--------------|
| Bränsleförbrukning      |             |         |              |
| Varv/minut              | Fart i knop | Liter/h | Liter/sjömil |
| Tomgång(850)            | 2,4         | 0,8     | 0,33         |
| 1000                    | 2,9         | 1       | 0,34         |
| 1500                    | 4,3         | 1,8     | 0,42         |
| 2000                    | 5,6         | 2,65    | 0,47         |
| 2500                    | 6,6         | 3,45    | 0,52         |
| 3000                    | 10,1        | 4,95    | 0,49         |
| 3500                    | 13,9        | 6,45    | 0,46         |
| 4000                    | 17,8        | 8,25    | 0,46         |
| 4500                    | 20,1        | 10,8    | 0,54         |
| 5000                    | 24,4        | 14,25   | 0,58         |
| 5500                    | 27,3        | 16,35   | 0,6          |
| Max 5700                | 28,1        | 16,95   | 0,6          |

| Testfakta     |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Propeller     | 11X15" Trebladig aluminiumpropeller |
| Temp (luft)   | +8                                  |
| Temp (vatten) | +8                                  |
| Testdatum     | 26/5/2015                           |
| Testplats     | Norrlångträsk                       |

| Motorfakta                    |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Motortyp                      | OHC - 3 cylindrar   |
| Cylindervolym cm <sup>3</sup> | 808                 |
| Max effekt, hk (KW)           | 50 (36,8)           |
| Bränslesystem                 | Progr. bränsleinspr |
| Riggilängd/Monteringshöjd     | Lång/3:e mont.hålet |
| Torrvtikt, kg                 | 98 (L)              |

# Sandström C 565



Längd: 562 cm, bredd: 205 cm, vikt 500 kg, rek hk: 40-60, max antal pers: 6

## Honda BF60

| Testresultat 1 person |             |         |              |
|-----------------------|-------------|---------|--------------|
| Bränsleförbrukning    |             |         |              |
| Varv/minut            | Fart i knop | Liter/h | Liter/sjömil |
| Tomgång(850)          | 2,5         | 0,9     | 0,36         |
| 1000                  | 3,1         | 1,1     | 0,35         |
| 1500                  | 4,3         | 1,95    | 0,42         |
| 2000                  | 5,4         | 2,75    | 0,51         |
| 2500                  | 6,4         | 3,75    | 0,59         |
| 3000                  | 10,2        | 4,8     | 0,47         |
| 3500                  | 15,5        | 6,6     | 0,41         |
| 4000                  | 19,8        | 7,25    | 0,37         |
| 4500                  | 23,3        | 9,75    | 0,42         |
| 5000                  | 25,3        | 13      | 0,51         |
| 5500                  | 28,4        | 17,25   | 0,61         |
| Max 6100              | 32,5        | 22,2    | 0,68         |

| Testresultat 3 personer |             |         |              |
|-------------------------|-------------|---------|--------------|
| Bränsleförbrukning      |             |         |              |
| Varv/minut              | Fart i knop | Liter/h | Liter/sjömil |
| Tomgång(850)            | 2,2         | 0,85    | 0,39         |
| 1000                    | 2,8         | 1,2     | 0,43         |
| 1500                    | 4,4         | 1,95    | 0,44         |
| 2000                    | 5,7         | 2,8     | 0,49         |
| 2500                    | 12,1        | 3,9     | 0,32         |
| 3000                    | 10          | 5,1     | 0,51         |
| 3500                    | 13,5        | 6,6     | 0,49         |
| 4000                    | 18,5        | 7,8     | 0,42         |
| 4500                    | 22,2        | 9,45    | 0,43         |
| 5000                    | 25,3        | 13,95   | 0,55         |
| 5500                    | 28,7        | 17,4    | 0,61         |
| Max 6100                | 31,7        | 21,45   | 0,68         |

| Testfakta     |                         |
|---------------|-------------------------|
| Propeller     | 3 blad 11X15" aluminium |
| Temp (luft)   | +8                      |
| Temp (vatten) | +8                      |
| Testdatum     | 26/5/2015               |
| Testplats     | Norrångerträsk          |

| Motorfakta                    |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Motortyp                      | SOHC - 3 cylindrar               |
| Cylindervolym cm <sup>3</sup> | 998                              |
| Max effekt, hk (KW)           | 60 (44,1)                        |
| Bränslesystem                 | PGM-FI (progr. bränsleinsprutn.) |
| Riggilängd/Monteringshöjd     | Lång/3:e mont.hålet              |
| Torrsvikt, kg                 | 119                              |



### Testfakta

Monteringar av propellerval har utförts av Honda. Vi reserverar oss för att de angivna farterna och bränsleförbrukningarna kan variera. Två båtar kan variera i vikt, vilket påverkar farterna och bränsleförbrukningen. Utrustning, bottenmålning och påväxt påverkar farterna negativt. Vid våra mätningar har motorn körts med konstant varvtal under en viss tidsrymd.

### Garanti

Honda har fem års garanti på utombordsmotorer (privat bruk) samt ett års garanti för kommersiellt bruk. Förutsätt att serviceschemat följs.

